

DISCONTINUADO

Impresora de recibos mPOS Epson TM-m30



Impresora de Recibos mPOS: Compacta, moderna y confiable

La versátil y moderna impresora de recibos mPOS TM-m30 ofrece la libertad de imprimir recibos de 3" desde prácticamente cualquier dispositivo móvil. Es ideal para espacios limitados, gracias a su diseño compacto y moderno. Cuenta con partes intercambiables que permiten fácilmente cambiar de una carga de papel superior a una configuración de carga frontal, y permite una sencilla integración de soluciones móviles, con funcionalidad intuitiva y conectividad avanzada.

- Impresora de recibos de 3"
- Carga frontal y superior de papel
- Versátil conectividad vía Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y más (disponibilidad según modelo)
- Impresión móvil desde iOS, Android™, y PCs Windows
- Eficiente dispositivo de uso de energía

Descripción general

- **Elegante impresora de recibos de 3"**: tamaño compacto, ideal para espacios en el mostrador
- **Innovadora carcasa modular**: configuración flexible (carga superior o carga frontal); intercambiables al quitar fácilmente la carcasa exterior
- **Eficiente administración de energía**: usa una fuente de alimentación tanto para tu tableta como para tu impresora
- **Fácil configuración y versátil conectividad**: interfaz dual: las opciones incluyen USB, Ethernet, inalámbrico, Bluetooth® o NFC1 touch-to-print; incluye la configuración inalámbrica con SimpleAP (solo SKU inalámbrico)
- **Libertad de imprimir fácilmente desde prácticamente cualquier dispositivo**: tecnología de impresión ePOS para una fácil configuración con dispositivos móviles iOS, Android y Windows y API de Windows para PC de escritorio

Que Hay En La Caja:

- Impresora de Recibos TM-m30

- Fuente de Poder
- Cable de Corriente
- Rollo de Papel
- Manual del Usuario

Especificaciones

Imprimir:

Tecnología de Impresión:

Térmico

Resolución de Impresión:

203 dpi

Velocidad de Impresión:

200 mm/s

Dirección de Impresión:

Vertical y Horizontal

General:

Temperatura:

5°C – 45°C

Humedad:

10 – 90%

Nivel de Sonido:

55 dB

Dimensiones:

5" x 5" x 5" / 127 mm x 127 mm x 127 mm

Peso:

2,64 lb / 1200 g

Normas de Seguridad:

EMI FCC Class A, CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) Safety Standard UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1

Color de la Carcasa:

Epson Black, Epson Ultra White

Garantía:

Estándar de 2 año, carry in

Fuentes de Impresión:

Fuentes de impresión:

Fuente A: 12 x 24 48 cpl (default)

Fuente B: 10 x 24 57 cpl

Fuente C: 9 x 17 64 cpl

Tamaño del carácter:

Fuente A: 1,25 x 3,00 mm

Fuente B: 1,13 x 3,00 mm

Fuente C: 0,88 x 2,13 mm

Fuentes:

- Font A: 12 x 24 48 cpl (default)

- Font B: 10 x 24 57 cpl

- Font C: 9 x 17 64 cpl

Conjunto de caracteres:

95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 43 Gráco

Código de Barras:

UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar

Manejo de Sustratos:

Ancho:

3,12" / 79,5 mm

Tipo:

Rollo de papel térmico

Diámetro del rollo:

3,27" / 83 mm

Diámetro del núcleo:

0,72" / 18 mm

Metodo de alimentación:

Alimentación por fricción

Guía:

Sí

Cortador automático:

1,5 millones de cortes

Carga de papel:

Frontal

Conectividad:

Conectividad Estándar:

USB + Ethernet 10/100 Base-T/TX

USB + Bluetooth 3.0 (EDR Soportado) * Ethernet 10/100Base – T/TX

USB + 802.11 b/g/n (2.4GHz)

Easy Setting: SimpleAP, TM Utility, NFC1, and QR Code

Impresión desde un dispositivo móvil:

iOS, Android and Windows (Store Apps)

Seguridad WLAN:

WEP, WPA, WPA2-Personal/Enterprise

Configuración fácil:

SimpleAP, TM Utility, NFC1, and QR Code

Detalles del POS:

Confiabilidad:

15 millones de líneas de impresión

Buffer de Datos:

4KB or 45byte

D.K.D.:

Sí

Sensores:

Falta de papel, Tapa abierta

Memoria de Bit de Imagen NV:

12 KB (max.)

Drivers de Software:

ePOS-Print SDK, Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Win), JavaPOS (Linux), TM Virtual Port Driver, CUPS Driver (Linux), Mac Driver

Software Incluido:

TM Utility (iOS, Android), TM-m30 Utility(Windows Desktop), EpsonNet Config(Win, Mac), TM Bluetooth Connector, Deployment Tool, Monitoring Tool

Alerta Audible:

Timbre externo opcional

Indicadores LED:

Azul = Encendido

Naranja = Error y/o cargar papel

Opciones:

Soportes de Montaje, Timbre externo

Energía:**Consumo de Energía:**

1,5 A

Fuente de Energía:

Adapter C, Adapter RA (Printer powers tabletSKU Only)

Fuente de Poder:

Adaptador C, Adaptador RA